



多功能數位交流鉤錶

特 色,

- 3,¾位最大顯示值 3999
- 自動換檔,自動關機
- NCV 非接觸交流電壓感應測量
- 精細的高效率鉤部結構設計
- 鉤部最大開口:28mm
- 小巧輕便附攜帶帆布套
- 電流解析度:0.01A/AC
- 讀值鎖定,相對值測量功能
- 電池電力不足警示
- 尺寸:183H×47W×25D/mm
- 多種功能:AC/DC 電壓、AC 電流、電阻、電容、

頻率、溫度、二極體、導通蜂鳴

HA-9140A



TEL: (02)2382-0929 FAX: (02)2331-6722

·般規格

功能	檔 位	解析度	精確度
直流電壓 DCV	4V/40V/400V/600V	1mV	±(1.0%+2dgts)
交流電壓 ACV	4V/40V/400V/600V (50Hz ~ 500Hz)	1mV	±(1.5%+5dgts)
交流電流 ACA	40A/400A (50Hz ~ 400Hz)	1mA	±(2.5%+5dgts)
電 阻 Ω	400Ω/4ΚΩ/40ΚΩ/400ΚΩ/4ΜΩ/40ΜΩ	0.1Ω	±(1.2%+4dgts)
電容F	5nF/50nF/500nF/5uF/50uF/200uF	1nF	±(4.0%+10dgts)
頻 率 Hz	10Hz∽10MHz	0.01Hz	±(1.0%+2dgts)
溫度℃	-20°C∽500°C	1°C	±(2.0%+1°C)
二極體	測試電流≒1.2mA 開路電壓約 3.0V	1mV	
導 通 蜂 鳴	< 30Ω ±20Ω 響聲	1Ω	
非接觸電壓測量 NCV	AC100V ~ AC600V (50Hz ~ 400Hz)		